

All Sensz voorraadvat

De All Sensz is een RVS voorraadvat geschikt om tapwater indirect te verwarmen met zonnecollectoren én een tweede verwarmmer zoals een warmtepomp. Vraag bij het toepassen van een warmtepomp bij de warmtepompleverancier na of de specificaties van het All Sensz vat voldoen.

Aandachtspunten installatie

- Werk volgens de installatievoorschriften.
- Plaats het vat in een vorstvrije ruimte.
- Plaats nooit een afsluiter tussen de inlaatcombinatie en het vat.
- Plaats een lekbak onder het vat.
- Spoel alle leidingen na installatie door en controleer op lekkage.
- Gebruik een vulpompkar.
- Houdt rekening met legionellapreventiemaatregelen.



Specificaties	All Sensz 200	All Sensz 300
Inhoud bruto	199,5 liter	299,5 liter
Inhoud	0,1995 m ³	0,2995 m ³
Opslagvolume	189 liter	285 liter
Max. werkdruk vat	8 bar	8 bar
Max. werldr. spiralen	8 bar	8 bar
Max. temp. vaten	85 °C	85 °C
Isolatie	Neopor [®]	Neopor [®]
Isolatie	80 mm	80 mm
Stilstandverlies	54,5 W	79,7 W
Spiraalloppervlakte solar	1,0 m ²	1,3 m ²
Spiraalloppervlakte warmtepomp	2,3 m ²	3,4 m ²
Energielabel	B	C

