



Functies	Basic	Advanced
Aansturing asynchroon pomp	✓	✓
Aansturing PM-pomp (PWM)	✓	✓
Vakantiestand	✓	✓
Status LED	✓	✓
SD-kaartslot (kopiëren / loggen)	✗	✓
Meertalig LCD tekstdisplay (standaard NL)	✓	✓
Uitgebreide storingsinformatie	✓	✓
Test routinefunctie	✓	✓
Sun Wash aansluiting (optioneel)	✓*	✓*
SuMoSy opbrengstmeting (optioneel)	✓	✓
V-bus aansluiting	✓	✓
Datalogger (internet, optioneel)	✓	✓
Brandvoorwaarde functie	✓*	✓*
Zonnegascombi	✗	✓
Zonnegascombi V2	✗	✓*
Legionella preventie functie	✗	✓
Extra schakelingen o.a.:	✗	✓
Prioriteitenschakeling Vat1 / Vat2	✗	✓
Oost/West schakeling	✗	✓
2e pompschakeling	✗	✓
3-wegklep schakeling	✗	✓

* De optie Sun Wash kan niet gelijktijdig worden toegepast met de brandvoorwaarde en zonnegascombi V2 functie.

Specificaties	Basic	Advanced
Type pomp	Wilo ST15/7 PWM	Wilo ST15/7 PWM
Afmetingen pompset	160 x 215 x 340 mm	160 x 215 x 340 mm
Vermogen maximaal	45 W	45 W
Voeding	100..240 V	100..240 V
Opvoerhoogte	7 meter	7 meter
Ingangen	4xPt1000, 1xGrundfos	4xPt1000, 1xGrundfos, 1xV40/Pt1000
Uitgangen	2x Relais (1xpot. vrij, 1xPWM)	4x Relais (1xpot. vrij, 1x230V, 2x PWM)
Materiaal behuizing	EPP	EPP
Aansluitingen boven	15 mm	15 mm
Aansluitingen onder	22 mm	22 mm

Kenmerken

Eenvoud & installatiegemak

- Montage los aan de muur of direct op de boiler (t/m 200 liter)
- Voorgemonteerde onderdelen (Plug & Play)
- Uitgebreide storingsinformatie
- Duidelijke status LED (OK/Storing/Waarschuwing)
- Nederlands (meer)talig LCD display

Hoog rendement

- Hoog rendement pomp
- Pompen voldoen aan de ErP richtlijnen 2015
- Terug moduleren < 10%



Uitbreidingsmogelijkheden

- Monitoring
- Uitlezing op afstand
- Alarmermelder
- SuMoSy (Sun Monitoring Systeem, opbrengstmeting in kWh)
- Sun Wash (voedt de wasmachine met zonn verwarmd water)