

**TW 330Wp, Shingled,
Monokristallijn, Percium, Silicium
Cellen, Zwart**

TW-TH330PM5-60S BK



Elektrische gegevens (STC)

Max. vermogen (W)	330
Max. spanning (VMP/V)	37.2
Max. stroom IMP (A)	8.87
Open klemspanning (V)	45.1
Kortsluitstroom (A)	9.45
Efficiëntie	19%
Max. spanning (V)	1000/1500 VDC
Bedrijfstemperatuur	-40°C to +85°C

NOCT

Max. vermogen (W)	246
Max. spanning (VMP/V)	35.2
Max. stroom IMP (A)	6.98
Open klemspanning (V)	42.7
Kortsluitstroom (A)	7.63

Mechanische gegevens

Frame	Zwart
Glasdikte (mm)	3.2
Aantal cellen	60 cells
Junctionbox IP-klasse	IP67

Temperature	
Pmax temp. coefficient	-0.4%/°C
Voc temp. coefficient	-0.3%/°C
Isc temp. coefficient	0.05%/°C

Algemene gegevens	
Merk	TW Solar
Oorsprong	China
Aantal per pallet	30
Aantal per container	840
Productgarantie fabrikant	12 jaar
Vermogensgarantie fabrikant	25 jaar
Hoogte (mm)	1622
Breedte (mm)	1068
Diepte (mm)	35
Gewicht (kg)	19.8