

OEG – pompvervangingslijst

DAB kan worden vervangen door OEG

verwarmingcirculatiepompen

DAB pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
AV 35/180 EVO	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
AV 55/180 EVO	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
AV 65/180 EVO	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
AC 65/180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
AC 80/180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
EVOSTA 40-70/180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
EVOTRON 40/180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
EVOTRON 40/130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
EVOTRON 60/180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
EVOTRON 60/130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Nominale maat DN32 (1 1/4") = uitwendig schroefdraad DN50 (2")			
AV 35/180 X EVO	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
AV 55/180 X EVO	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
AV 65/180 X EVO	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
EVOTRON 40/180 X	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
EVOTRON 60/180 X	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064

Grundfos kan worden vervangen door OEG

verwarmingcirculatiepompen

Grundfos pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN15 (1/2") = uitwendig schroefdraad DN25 (1")			
Alpha 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha2 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha 15-60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha2 15-60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha+ 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha+ 15-60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha Pro 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha Pro 15-60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha2 L 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Alpha2 L 15-60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPE 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPE 15-60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPS 15-20	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPS 15-30	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPS 15-40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPS 15-45	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
UPS 15-50	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
Alpha 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha+ 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha+ 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha+ 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha+ 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha Pro 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha Pro 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha Pro 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha Pro 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha 2 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha 2 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha 2 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha 2 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Alpha 2 L 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha 2 L 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
Alpha 2 L 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Alpha 2 L 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
CC 1 - 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
CC 1 - 130/35	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
CC 1 - 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
CC 1 - 180/35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
CC 2 - 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
CC 2 - 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
CC 3 - 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
CC 3 - 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
CC 4 - 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
CC 4 - 180/35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058



Gratis:

0800 0 226647 0800 1 5693

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-0



Gratis:

0800 0 225240 0800 1 5735

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-2000





Grundfos pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
CC 5 - 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
CC 5 - 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
CC 6 - 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Magna 3 25-40	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Magna 3 25-60	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Magna 3 25-80	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Magna 3 25-100	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UM 18-20	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UM 20-13	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UM 20-15	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UM 20-20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UM 25-20 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UM 25-20 TH	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UM 26-20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UMS 18-20	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UMS 20-15	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UMS 20-20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UMS 25-20 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 15-12 x20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 18-35	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UP 18-50	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UP 18-60	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UP 18-65	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UP 20-20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 20-35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 20-50	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 25-25 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 25-55 G 180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UP 25-55 TH	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UP 25-80 180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UP 25-80 TH	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UP 26	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 26-35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 26-50	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 26-50 R	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 26-65	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UP 26-80 R	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UPE 25-25 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPE 25-25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPE 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPE 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPE 25-45 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPE 25-45 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPE 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPE 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPE 25-80 180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UPI 15-35 x20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPI 15-45 x20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPM 18-35	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPM 20-35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 15-20 x18	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 15-20 x20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 15-35 x18	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 15-30 x20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 15-45 x18	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 15-45 x20	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 15-50 Selectric	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 15-50 x18	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS15-60 Super Selectric	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 18-35	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 18-45	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 18-60	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 20-35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 20-45	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 20-60	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-20 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 25-20 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-25 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-30 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-40 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-40 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-50 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 25-50 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-55 180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UPS 25-55 G 180	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UPS 25-60 130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
UPS 25-60 180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 25-80	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UPS 25-100	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
UPS 26-50 R	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
UPS 26-80 R	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Nominale maat DN32 (1 1/4") = uitwendig schroefdraad DN50 (2")			
Alpha 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha+ 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha+ 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064





Grundfos pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN32 (1 1/4") = uitwendig schroefdraad DN50 (2")			
Alpha Pro 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha Pro 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha2 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha2 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha2 L 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Alpha2 L 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UM 32-20 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UM 40-20	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UMS 32-20 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UMS 40-20	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UP 32-25 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UP 32-55 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UP 32-55 G 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPE 32-25 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPE 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPE 32-45 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPE 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 15-20 x40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 15-35 x40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 15-45 x40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 32-20 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 32-25 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 32-30 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 32-40 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 32-50 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 32-60 180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 40-35	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
UPS 40-45, UPS 40-62	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Nominale maat DN40 (flens)			
Magna3 40-100 F	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115

Drinkwatercirculatiepompen

Grundfos pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
UPS 15-14 B	80 mm / Rp 1/2"	EcoComfort	512 200 096
UPS 15-14 BA	80 mm / Rp 1/2"	EcoComfort	512 200 096
UPS 20-14 BX	110 mm / 1 1/4"	EcoComfort	512 200 096
UPS 20-14 BXA	110 mm / 1 1/4"	EcoComfort	512 200 096

IMP Pumps kan worden vervangen door OEG verwarmingcirculatiepompen

IMP Pumps pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN15 (1/2") = uitwendig schroefdraad DN25 (1")			
GHN 15/40-130	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
NMT 15/40-130	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
GHN 15/60-130	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
NMT 15/60-130	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
GHN 25/40-130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
NMT 25/40-130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
GHN 25/60-130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
NMT 25/60-130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
GHN 25/40-180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
NMT 25/40-180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
GHN 25/60-180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
NMT 25/60-180	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
NMT SMART 25/40	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
NMT SMART 25/60	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
NMT SMART 40	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
NMT SMART 60	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
NMT SMART 80	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Nominale maat DN32 (1 1/4") = uitwendig schroefdraad DN50 (2")			
GHN 32/40-180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
NMT 32/40-180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
GHN 32/60-180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
NMT 32/60-180	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
NMT SMART 32/40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
NMT SMART 25/60	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064



Gratis:

0800 0 226647 0800 1 5693

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-0



Gratis:

0800 0 225240 0800 1 5735

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-2000



Wilo kan worden vervangen door OEG

verwarmingcirculatiepompen

WILO pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN15 (1/2") = uitwendig schroefdraad DN25 (1")			
Smart 15/4-130	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Smart 15/6-130	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Star-E 15/1-3 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Star-E 15/1-6 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Star-E 20/1-3 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Star-E 20/1-6 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Star-RS 15/4 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Star-RS 15/6 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
StratosECO 15/1-3 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
StratosECO 15/1-5 (130)	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
StratosPICO 15/1-4	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
StratosPICO 15/1-6	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Yonos PICO 15/1-4	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Yonos PICO 15/1-6	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
E 25/1-5	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
ECO 25/38 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
ECO 25/38 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
ECO 25/55 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
ECO 25/55 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
ECO 25/60 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
ECO 25/60 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
ECO 25/70 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
ECO 25/70 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
H 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
H 25-1	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
H 25-2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
P 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
P 25-1	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
P 25-2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
P 25-40	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
HR 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25-1	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25/60 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25/60-2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25/80 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25/80 v	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RP 25/100 r	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
RP 25/100 v	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
RS 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25 v	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25-1	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25-1 v	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25-2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/2 E	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/3 E	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/5 - 3	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/5 - 3 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/50	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/50 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/50 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/50 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/60 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/60 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/60 v	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/60 v (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/70 r	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/70 r (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/70 v	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
RS 25/70 v (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
RS 25/80	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
RS 25/80 r	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
RS 25/80 v	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
RSE 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
S 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
S 25-1	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
S 25-2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
S 30	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
S 30-1	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Smart 25/4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Smart 25/4 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Smart 25/6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Smart 25/6 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Smart A 25/4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Smart A 25/4 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
SP 25	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
SP 25-1	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
SP 25-2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
SP 25-4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star A 25/4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star A 25/6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058



WILO pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
Star E 25/1-3	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star E 25/1-3 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Star E 25/1-5	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star E 25/1-5 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Star E 25/2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star E 25/4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star E 25/6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star EP 25/1-5	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star RS 25/2	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star RS 25/4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star RS 25/4 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Star RS 25/6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Star RS 25/6 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Star RS 25/7	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Star RS 25/8	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Star RSG 25/7	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Star RSG 25/8	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Stratos 25/1-4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Stratos 25/1-6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Stratos 25/1-8	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Stratos 25/1-10	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
StratosECO 25/1-3	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
StratosECO25/1-3 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
StratosECO 25/1-5	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
StratosECO25/1-5 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
StratosPICO 25/1-4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
StratosPICO25/1-4 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
StratosPICO 25/1-6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
StratosPICO25/1-6 (130)	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
TOP-E 25/1-7	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
TOP-RS 25/7	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
TOP-S 25/5	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
TOP-S 25/7	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
TOP-S 25/10	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
Yonos PICO 25/1-4	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
Yonos PICO 25/1-4-130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Yonos PICO 25/1-6	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Yonos PICO 25/1-6-130	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
Nominale maat DN32 (1 1/4") = uitwendig schroefdraad DN50 (2")			
E 30/1-5	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
ECO 30/38 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
ECO 30/55 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
ECO 30/60 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
ECO 30/70 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RP 30 (180)	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RP 30-1	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RP 30/80 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RP 30/80 v	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30 v	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30-1	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30-1 v	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30-2	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30/50	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30/50 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30/60 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30/60 v	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30/70 r	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
RS 30/70 v	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
S 25	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
S 25-1	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
S 25-2	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
S 30-1	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
S 30-2	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Smart 30/4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Smart 30/6	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Smart A 30/4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-E 30/1-3	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-E 30/1-5	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-E 30/4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-E 30/6	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-EP 30/1-5	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-RS 30/2	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-RS 30/4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Star-RS 30/6	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Stratos 30/1-4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Stratos 30/1-6	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Stratos ECO 30/1-3	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Stratos ECO 30/1-5	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Stratos PICO 30/1-4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Stratos PICO 30/1-6	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
TOP-D 30	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
TOP-S 30/4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
TOP-S 30/5	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Yonos PICO 30/1-4	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Yonos PICO 30/1-6	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064



Gratis:

 0800 0 226647
  0800 1 5693

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-0



Gratis:

 0800 0 225240
  0800 1 5735

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-2000



WILO pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN40 (flens)			
D 40	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
E 40/1-5	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
RS 40	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40/70 r	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40/70 v	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40/80 r (PN10)	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40/80 r (PN6)	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40/80 v (PN10)	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
S 40/80 v (PN6)	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
Star-E 40/1-5	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
Stratos 40/1-4	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
Stratos 40/1-10	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
TOP-D 40	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
TOP-E 40/1-4	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115

Drinkwatercirculatiepompen

WILO pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Star-Z 15 Nova	84 mm / Rp 1/2"	UPH 15	512 200 094
Star-Z 15 Nova A	138 mm / G 1"	UPH 15	512 200 094
Star-Z 15 Nova C	138 mm / G 1"	UPH 15 excl. tijdschakelaar	512 200 094

WITA kan worden vervangen door OEG verwarmingcirculatiepompen

WITA pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN15 (1/2") = uitwendig schroefdraad DN25 (1")			
WITA Delta HE 35	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA Delta HE 55	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA Delta Plus UE 35 A	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA Delta Plus UE 55 A	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA Delta Midi 40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA Delta Midi 60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA go.future LED 40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA go.future LED 60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA go.future LCD 40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA go.future LCD 60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA go.future light 40	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA go.future light 60	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA U 35	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
WITA U 55	130 mm / 1"	CPA-E 55/15-130	512 200 052
Nominale maat DN25 (1") = uitwendig schroefdraad DN40 (1 1/2")			
WITA Delta HE 35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA Delta HE 35	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA Delta HE 55	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA Delta HE 55	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA Delta HE 75	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
WITA Delta HE 100	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
WITA Delta Plus UE 35 A	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA Delta Plus UE 35 A	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA Delta Plus UE 55 A	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA Delta Plus UE 55 A	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA Delta Plus UE 65 A	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
WITA Delta Plus UE 75 A	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
WITA Delta Plus UE 80 A	180 mm / 1 1/2"	CPAE 100/25-180	512 200 033
WITA Delta Midi 40	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA Delta Midi 40	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA Delta Midi 60	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA Delta Midi 60	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA go.future LED 40	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA go.future LED 40	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA go.future LED 60	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA go.future LED 60	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA go.future LCD 40	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA go.future LCD 40	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA go.future LCD 60	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA go.future LCD 60	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA go.future light 40	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA go.future light 40	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA go.future light 60	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA go.future light 60	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA U 35	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA U 35	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060
WITA U 55	180 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-180	512 200 058
WITA U 55	130 mm / 1 1/2"	CPA-E 55/25-130	512 200 060



WITA pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
Nominale maat DN32 (1 1/4") = uitwendig schroefdraad DN50 (2")			
WITA Delta HE 35	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA Delta HE 55	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA Delta Plus UE 35 A	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA Delta Plus UE 55 A	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA Delta Midi 40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA Delta Midi 60	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA go.future LED 40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA go.future LED 60	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA go.future LCD 40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA go.future LCD 60	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA go.future light 40	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
WITA go.future light 60	180 mm / 2"	CPA-E 55/32-180	512 200 064
Nominale maat DN40 (flens)			
WITA Delta HE 75F	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115
WITA Delta HE 100F	220 mm / DN40	CPAE 100/F40-220	512 200 115

Drinkwatercirculatiepompen

WITA pomp	Totale lengte / schroefdraad	OEG pomp	Art.-nr.
WITA Delta UPH 15	65 mm / Rp 1/2"	EcoComfort	512 200 096
WITA Delta UPH 20 KS	110 mm / 1 1/4"	EcoComfort	512 200 096



De OEG Webshop is 24 uur per dag voor u beschikbaar!
www.oeg.net

Onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.



Gratis:

 0800 0 226647  0800 1 5693

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-0



Gratis:

 0800 0 225240  0800 1 5735

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-2000