



Enphase IQ 7, IQ 7+, IQ 7X

Lijst van componenten



IQ7-60-2-INT

Enphase IQ 7™, 250 VA piek uitgangsvermogen. Type DC connector MC4 of Amphenol H4 UTX (vereist een adapter Q-DCC-5). Compatibel met PV-modules met 60 cellen..



IQ7PLUS-72-2-INT

Enphase IQ 7+™ 295 VA piek uitgangsvermogen. Type DC connector MC4 of Amphenol H4 UTX (vereist een adapter Q-DCC-5). Compatibel met PV-modules met 60 of 72 cellen.



IQ7X-96-2-INT

Enphase IQ 7X™, 320 VA piek uitgangsvermogen. Type DC connector MC4 of Amphenol H4 UTX (vereist een adapter Q-DCC-5). Compatibel met PV-modules met 96 cellen.

beschikbaar eind 2018



ENV-S-WB-230-F

Communicatiepoort Enphase Envoy-S™ met monitoring van energieproductie van het PV-systeem (+/- 5 % nauwkeurigheid). Compatibel met de micro-omvormers M215, M250 en de series IQ 7.



ENVOY-S-WM-230

Communicatiepoort Enphase Envoy-S Metered™ geïntegreerde meting van de eenfasige stroom van de PV-systemen en van het energieverbruik. Compatibel met de micro-omvormers M215, M250 en de series IQ 7.



CT-100-SPLIT

Stroomtransformator (CT) Enphase nauwkeurigheid +/- 2,5 %. Monitoring van het rendement en stroomverbruik. Compatibel met de Envoy-S en l'Envoy-S Metered.

Enphase AC batterij en accessoires



B270-1200-LN-I-EU00-RV0

Enphase AC batterij™ (met een geïntegreerde S270-ACB-LN-YY Enphase micro-omvormer), 280W/1.2 kWh, 240 VAC Power Line Carrier (PLC), TCP/IP via Envoy-S



BWM-450MM-A

Enphase™ muurplaat 487 mm (W) x 311 mm (H) (450 mm afstand tussen batterijen) Compatibel met Enphase AC batterij.



CELLMODEM-02 M

Enphase Plug & Play Modem van industriële kwaliteit met een vijfjarige databundel voor systemen tot 60 micro-omvormers. (afhankelijk van voldoende mobiele dekking in de installatieregio)



EPLC-02

Paar Enphase PLC communicatie-bridgen.

Enphase Q kabel en accessoires



Q-25-10-240

Enphase Q kabel™ 60/72 cellen, afstand tussen connectors 1,3 m staand. (240 connectors per doos)



Q-25-17-240

Enphase Q kabel™ 60 cellen, 1,7 m liggend. Afstand tussen connectors 2,0 m. (240 connectors per doos)




Q-25-RAW-300

Enphase Q kabel™ 300 meter verlengkabel zonder connectors.



Q-SEAL-10

Enphase Q afsluitdop (vrouwelijk) Voor onbenutte connector. (Verkocht per 10)



EFM-35MM / EFM-40M

Enphase verbindingsklem Voor het vastzetten van een Enphase micro-omvormer (series M en IQ) op een moduleframe: 35 mm of 40 mm



Q-CLIP-100

Enphase Q kabelsteun Voor bevestiging van de kabels op het moduleframe. (Verkocht per 100).



Q-DISC-10

Enphase Q kabelontkoppelgereedschap voor Q, DC en AC kabels. (Verkocht per 10).



Q-TERM-R-10

Enphase Q kabelafsluitdop. Eén per AC circuit. (Verkocht per 10).



Q-DCC-2-INT

Enphase IQ DC MC4 vervangingsadapter DC MC4 adapter. (Maximum spanning 100 VDC)



Q-DCC-5-INT

Enphase IQ DC H4 vervangingsadapter DC UTX adapter. (Maximum spanning 100 VDC)



Q-RELAY-1P-INT

Extern relais dat de micro-omvormers ontkoppelt bij een netwerkanomalie. Start het systeem weer op zodra de netwerkcondities weer normaal zijn.



Q-CONN-R-10M

Enphase field-wireable connector (mannelijk) Om tijdens het installeren verbindingen te maken.



Q-CONN-R-10F

Enphase field-wireable connector (vrouwelijk) Om tijdens het installeren verbindingen te maken

Meer informatie op enphase.com/nl

 **ENPHASE.**